



ID кабеля: TAIGA CAT6

Дата / Время: 06/25/2018 05:22:02 AM

Запас 2.8 dB (NEXT 12-78)

Врем. предел: GOST R 53245-2008 Chan Cat6

Тип кабеля: Cat 5e U/UTP

NVP: 69.0%

Оператор: TAIGA

Версия ПО: 2.7800

Версия пределов тестирования: 1.9500

Дата калибровки:

Осн. (Прибор): 03/23/2017

Удален. (Прибор): 03/23/2017

Сводка теста: PASS

Модель: DTX-1800

S/N основного модуля: 9588025

S/N удаленного модуля: 9588026

Основной модуль: DTX-CHA001

Удаленный модуль: DTX-CHA001

Длина (м), Лимит 100.0	[Пара 78]	56.1
Обсн. задержка (ns), Лимит 555	[Пара 36]	287
Разн. задержка (ns), Лимит 50	[Пара 36]	16
Сопротивл. (Ом)	[Пара 36]	8.1
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 45]	16.8
Частота (МГц)	[Пара 45]	249.5
Предел (дБ)	[Пара 45]	35.9






Схема разводки (T568B)





Вносимые потери (дБ)





Наихудш. разн Наихудш. знач



PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	45-78	12-78	12-78	12-78
NEXT (dB)	5.5	2.8	7.9	2.8
Част. (МГц)	29.3	228.0	238.5	228.0
Предел (дБ)	48.9	33.8	33.5	33.8
наихудшая пара	78	12	12	12
PS NEXT (dB)	5.1	5.2	10.1	5.2
Част. (МГц)	6.3	228.0	238.5	228.0
Предел (дБ)	57.4	30.9	30.5	30.9





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	78-45	12-78	78-45	12-78
ACR-F (dB)	2.3	3.3	2.3	3.5
Част. (МГц)	230.0	97.0	230.0	245.5
Предел (дБ)	16.0	23.5	16.0	15.5
наихудшая пара	45	78	45	78
PS ACR-F (dB)	5.2	4.4	5.3	4.4
Част. (МГц)	215.0	231.0	230.0	231.0
Предел (дБ)	13.6	13.0	13.0	13.0



-	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	45-78	12-45	12-78	12-78
ACR-N (dB)	8.2	8.5	26.6	20.8
Част. (МГц)	6.3	11.5	238.5	228.0
Предел (дБ)	54.9	48.8	-1.5	-0.2
наихудшая пара	78	78	12	78
PS ACR-N (dB)	7.7	7.9	28.8	23.5
Част. (МГц)	6.1	5.9	238.5	228.0
Предел (дБ)	52.6	53.0	-4.4	-3.2



PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	45	45	45	12
RL (dB)	2.8	1.7	5.6	4.6
Част. (МГц)	7.9	22.3	213.5	240.5
Предел (дБ)	19.0	17.3	8.7	8.2



Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	2.5GBASE-T	5GBASE-T
ATM-25	ATM-51	ATM-155
100VG-AnyLan	TR-4	TR-16 Active
TR-16 Passive		