



Технический паспорт

TaigaKabel U/UTP Cat 5e PVC 2x2x24AWG Cu Solid INDOOR (305м)

Назначение	Для внутренней прокладки локальных сетей, подключения к сети интернет, цифрового видеонаблюдения.
Технология применения	Fast Ethernet (100 BASE-TX)
Международные стандарты	ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/ TIA/EIA-568

Конструктивные размеры

Диаметр (мм)	4,2±0,2
Диаметр ТПЖ (мм)	0,46-0,52; однопроволочная
Толщина изоляции ТПЖ (мм)	0,23±0,2
Толщина оболочки (мм)	0,52±0,2
Тип скрутки	парная
Цвет пар:	Бел/син; Бел/оранж.

Материалы

Материал ТПЖ	Катанка медная КМ 8 мм ГОСТ Р 53803-2010
Материал изоляции	Композиция полиэтилена высокой плотности
Материал оболочки	Композиция поливинилхлоридная
Разрывная нить (rip cord)	Нить полиамидная крученая (капроновая)

Условия эксплуатации

Вид эксплуатации	Для внутренней прокладки
Температура при монтаже (С°)	0...+50
Температура при эксплуатации (С°)	-20...+60
Минимальный радиус изгиба	Не менее 8 диаметров

Общие характеристики

Диапазон частот, МГц	1-100
Волновое сопротивление, Ом	Не менее 100 ±15
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не менее 400
Тип упаковки	Индивидуальная картонная коробка
Длина кабеля в упаковке, м	305
Цвет кабеля	По согласованию с заказчиком
Используемые соединители	8P8C (RJ-45)
Срок службы	15 лет

Директор ООО «ТайгаКабель»



Р.Т. Валеев


подпись